

# "CIM" Series

GHIACCIO CUBETTO PIENO - *FULL ICE CUBE*  
GLACON PLEIN - *CUBITO MACIZO*

18 g - 40 g



CIM 175 - CIM 300

CIM 50/25 - CIM 80/40 - CIM 100/60 - CIM 175/75

CIM 20/5 - CIM 30/10 - CIM 45/15

# CIM 20/5 - CIM 30/10 - CIM 45/15 - CIM 50/25 - CIM 80/40 - CIM 100/60 - CIM 175/75 - CIM 175 - CIM 300

PRODUTTORI GHIACCIO CUBETTO PIENO - FULL CUBE ICE MAKERS

MACHINES À GLACE GLAÇONS PLEIN - FABRICADORES HIELO EN CUBITOS MACIZOS



- Costruzione in acciaio inox e materiali idonei al contatto con gli alimenti
- **Vasca raccolta ghiaccio integrata (esclusa per CIM 175-300)**
- Condensazione (A) aria o (W) acqua\*
- Controlli elettronici
- Voltaggi speciali, su richiesta
- Macchine rispondenti alle normative di igiene e di sicurezza in vigore
- **Condizioni di lavoro standard: temperatura acqua 15°C temperatura ambiente 20°C**
- Consigliata installazione sistema dosatore sale anticalcare



- *Construction in stainless steel and specific materials approved for contact with food stuff*
- **Built-in ice collection tank (not included for CIM 175-300)**
- (A) Air or W (Water) condensing\*
- Electronic controls
- Special voltages, on request
- Machines comply with hygiene and safety regulations
- **Standard working conditions: incoming water temperature 15°C environment air temperature 20°C**
- *Highly recommended the installation of salt dosing unit to prevent scale build-up of limestone*



- Construction en acier inox et matériaux pour aliments
- **Bac de récupération de la glace intégré (exclue pour CIM 175-300)**
- Condensation (A) air ou (W) eau\*
- Control électronique
- Tensions spéciales, sur demande
- Machines conformes aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité
- **Conditions de travail standard: température eau 15°C température environnement 20°C**
- Une unité de dosage de poudre pour empêcher le calcaire est fortement recommandée




- Estructura de acero inoxidable y materiales para alimentos
- **Cuba colectora de hielo integrada (no incluida en CIM 175-300)**
- Condensación (A) aire o (W) agua\*
- Comandos electrónicos
- Voltajes especiales a petición
- Máquinas conformes a las normas vigentes en materia de higiene y seguridad
- **Condiciones de trabajo standards: temperatura entrada agua: 15°C temperatura ambiente: 20°C**
- Recomendado instalación sistema dosificador de sales para evitar incrustaciones de calcio

Disponibili altri formati/pesi di cubetto (sotto richiesta). / Other cube formats/weight available (on request). / Disponibilité d'autres formats/poids de cubes (sur demande). / Disponibles otros formatos y peso de cubos (bajo pedido).

\* Da confermare - To be confirmed - À confirmer - A confirmar

		CIM 20/5	CIM 30/10	CIM 45/15	CIM 50/25	CIM 80/40	CIM 100/60	CIM 150L	CIM 175/75	CIM 175	CIM 300
Cubetto pieno Full ice cube Glaçon plein Cubito macizo	g	18	X	X	X	X	X	-	X	X	X
		40	-	X (L)	X (L)	X (L)	X (L)	X (L)	-	-	X (L)
Produzione Productivity Production Producción		20	30	45	50	80	100	150	175	175	300
Capacità deposito Storage capacity Capacité bac Capacidad depósito	kg	5	10	15	25	40	60	-	75	-	-
Potenza elettrica Electrical Power Puissance électrique Potencia eléctrica	kW	0,35	0,45	0,65	0,8	0,9	1,0	1,7	1,7	1,7	2,7
Peso netto Net weight Poids net Peso neto	kg	33	36	52	55	72	87	97	113	97	153
Tensione nominale Volt Rated Tension nominale Tensión nominal	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50 (**)	230/1/50 (**)	230/1/50 (**)	230/1/50 (**)

(\*\*) Fornite senza pulsante START/STOP (eventuale adeguamento impianto del cliente non incluso) - Not included START/STOP switch (eventual adaptation on electrical box is not included) - Non inclus Commutateur START / STOP (l'adaptation éventuelle sur panneau électrique n'est pas incluse) - Sin pulsante START/STOP (eventual adaptación cuadro eléctrico del cliente no incluida)



		CIM 20/5	CIM 30/10	CIM 45/15	CIM 50/25	CIM 80/40	CIM 100/60	CIM 150L	CIM 175/75	CIM 175	CIM 300
A	mm	600	690	685	795	915	1015	730	1070	730	860
B	mm	365	365	500	500	740	740	865	840	865	1255
C	mm	495	495	585	585	605	605	560	745	560	595

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



**S.a.r.l. Riesco Group**  
341 Route de Chateaudouble  
83111 AMPUS  
RC 813 825 080 00019 Draguignan  
Tél : 09.82.41.89.48  
Port : 06.25.35.76.48

