

REFROIDISSEUR D'EAU DE MER RSW



REFROIDISSEUR D'EAU DE MER (RSW)

Gamme de Capacité
2.000 lt/3h - 60.000 lt/3h

Les unités de refroidissement d'eau de mer sont destinées à être utilisées en mer sur les bateaux de pêche, ou à proximité de la mer et des zones côtières.

La température de l'eau de mer peut être réduite à -1 °C.

Les tuyaux de transfert de chaleur sont chanfreinés par une technique de compression machine.

Les contrôles de conception et de fabrication sont suivis de normes de qualité internationales pour garantir les exigences de sécurité du produit.

moulage de couvercle de condenseur, les écrans de support et un miroir de matériau résistant à la corrosion, la qualité d'étanchéité du produit est fournie avec un poids de matériau de caoutchouc spécial.

Des matériaux de connexion en cuivre sont laissés sur l'équipement pour faciliter la connexion des matériaux d'entrée et de sortie du gaz du condenseur sur le système où l'équipement sera utilisé.

Les raccords d'entrée / sortie d'eau peuvent être réalisés avec des engrenages soudés ou bridés selon les besoins.



Modèle	Capacité de L'eau Froide (3h)	Capacité de L'eau Froide (6h)	Température de Sortie d'eau	Capacité de Refroidissement	Type de Compresseur
RSW 125	2000 lt	4000 lt	0 / +1 °C	21.800 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 255	5000 lt	10000 lt	-1 / +2 °C	56.000 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 355	7500 lt	15000 lt	0 / +2 °C	65.750 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 405	9000 lt	18000 lt	-1 / +2 °C	96.600 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 505	10500 lt	21000 lt	0 / +2 °C	93.560 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 755	15000 lt	30000 lt	0 / +2 °C	136.400 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 2x505	21000 lt	42000 lt	0 / +2 °C	186.800 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 2x755	30000 lt	60000 lt	0 / +2 °C	272.800 watt	Hermétique Semi Screw
RSW 4x755	60000 lt	120000 lt	0 / +2 °C	545.600 watt	Hermétique Semi Screw